Was für ein Gewicht ist für Zweihand-Mauersteine maximal zulässig?

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de, 243

Folgendes Gewicht ist für Zweihand-Mauersteine maximal zulässig:

- 25 kg

Welche Lagerfugendicke darf gemäß Mauerregel nicht bestehen?

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de, 243

Folgende Lagerfugendicke darf gemäß Mauerregel nicht bestehen:

- 2,0 cm

Beim schleppenden Verband ist die Überlappung wie groß?

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de, 243

Beim schleppenden Verband ist die Überlappung:

- 1/3 oder ¼ Steinlänge groß

Wandecken von Regelverbänden enden mit welchen Teilsteinen?

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de, 243

Wandecken von Regelverbänden enden mit folgenden Teilsteinen:

- Dreiviertelsteinen

Das Nennmaß ist bei welcher Mauerwerkskonstruktion als Außenmaß zu berechnen?

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de, 243

Bei folgender Mauerwerkskonstruktion ist das Nennmaß als Außenmaß zu berechnen:

- Pfeiler

Der lichte Querschnitt eines gemauerten Schornsteins muss mindestens wie groß sein?

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de, 243

Der lichte Querschnitt eines gemauerten Schornsteins muss mindestens:

- 100 cm² groß sein.

Welcher Rohdichteklasse ist ein trockener 2 DF-Stein, der 6,05 kg wiegt, zuzuordnen?

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de, 243

Folgender Rohdichteklasse ist ein trockener 2 DF-Stein, der 6,05 kg wiegt, zuzuordnen:

- 2,0 kg/dm³

Welcher Druckfestigkeitsklasse ist ein 3 DF-Stein, der bei einer Belastung von 612 kN zu Bruch geht, zuzuordnen?

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de, 243

Folgender Druckfestigkeitsklasse ist ein 3 DF-Stein, der bei einer Belastung von 612 kN zu Bruch geht, zuzuordnen:

- 12

Was für einen Abstand hat die Regelfuge der durchbinden-den Schicht von der Innendecke bei Mauerecken?

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de, 243

Folgenden Abstand hat die Regelfuge der durchbindenden Schicht von der Innendecke bei Mauerecken:

- 1 am oder ½ am

Bei Mauerziegeln ist welche Maßabweichung höchstens zulässig?

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de, 243

Bei Mauerziegeln ist folgende Maßabweichung höchstens zulässig:

- ± 4 %

Wie groß sind die Teilsteine, wenn die Mauerlänge durch die Steinlänge bei einem Mauerwerk aus großformatigen Steinen teilbar ist?

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de, 243

Die Teilsteine sind

- ½ Steinlänge

groß, wenn die Mauerlänge durch die Steinlänge bei einem Mauerwerk aus großformatigen Steinen teilbar ist.

Wie werden die beiden grundsätzlichen Projektionsarten für die Darstellung von Bauteilen und Bauwerken genannt?

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de, 243

Wie folgt werden die beiden grundsätzlichen Projektionsarten für die Darstellung von Bauteilen und Bauwerken genannt:

- Parallelprojektion
- Zentralprojektion

Geben Sie drei Projektionsarten zur Parallelprojektion an.

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de, 243

Projektionsarten zur Parallelprojektion sind z. B.:

- Dreitafelprojektion
- Dimetrie
- Isometrie

Geben Sie eine Bauzeichnung an, die ein Maurer auf der Baustelle nicht gebrauchen kann.

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de, 243

Eine Bauzeichnung, die ein Maurer auf der Baustelle nicht gebrauchen kann, ist z. B.:

- den Bewehrungsplan eines Köcherfundamentes

Geben Sie eine Bauzeichnungen an, die ein Mauer auf der Baustelle verwenden kann.

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de, 243

Eine Bauzeichnung, die ein Mauer auf der Baustelle verwenden kann, ist z. B.:

- der Fundamentplan mit aufgehendem Kellermauerwerk